



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Slim II Giro DN105 6W 430lm 120D  
- 865 Luce Del Giorno | 118mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	233362
EAN	4058075079014
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	865 Luce Del Giorno
Colore della Luce (Kelvin)	6500 Luce Del Giorno
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Efficienza (Lm/W)	70
Fattore Potenza	>0.50
Profondità d'Installazione (mm)	50
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Compatibile per Esterni	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	105
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Product Serie	DOWNLIGHT SLIM

## Dimensioni

Altezza (mm)	30
Diametro (mm)	118

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#)
[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore   **Fino a 7 anni di garanzia**  **Resi facili entro 14 giorni**