



Scheda tecnica Sylvania LED Fila  
Continua Retrunkit Light Unit  
Aluminium 71W 11000lm 120D - 850  
Bianco Freddo | 1530mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255196                         |
| EAN                               | 5410288429106                  |
| Marca                             | Sylvania                       |
| Nome del fabbricante              | RETRUNKIT 6-11KLM 830/850 120D |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 90000                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 850 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 154.9                        |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Fattore Potenza                    | >0.95                        |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED       |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Trunking                |
| Connessione Infisso            | Other                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Temperatura di Lavoro          | +1 to +50               |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

---

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1530 |
| Larghezza (mm) | 64   |
| Altezza (mm)   | 38   |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**